

## Polver

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
spółka komandytowa

ul. Fredry 2, 30-605 Kraków

tel. +48 (12) 260-14-10; +48 (12) 260-33-00

fax. +48 (12) 260-14-11

e-mail - [polver@polver.pl](mailto:polver@polver.pl)

[www.polver.pl](http://www.polver.pl)



# POLVER

WSZYSTKO DLA SZKLARZY

## Techniczna karta charakterystyki

### OLEJ 1400 FG

#### Olej częściowo odparowujący do cięcia szkła płaskiego

#### Opis produktu

Główne cechy :

Olej 1400 FG jest częściowo odparowującą cieczą umożliwiającą uzyskanie rysy doskonałej jakości. SOGEVER 1400 FG został specjalnie opracowany w celu ułatwienia rozkroju szkła płaskiego, a zwłaszcza do wykroju ostrych kątów. Po właściwej aplikacji, SOGEVER 1400 FG szybko penetruje miejsce cięcia dzięki właściwościom zwilżającym, zapewniając doskonałą krawędź szkła. SOGEVER 1400 FG jest łatwo zmywalny.

#### ZASTOSOWANIE I WŁAŚCIWOŚCI

OLEJ 1400 FG jest przeznaczony w szczególności do grubego szkła gdzie wymagany jest skomplikowany jego rozkrój.

	Wartość	Jednostki
Gęstość przy 20 °C (składnik aktywny)	0,83	
Lepkość przy 20 °C (ASTM D445)	Ok. 6	mm <sup>2</sup> /sec
Temperatura zapłonu w otwartym naczyniu (ASTM D92)	>100 °C	°C
Temperatura samozapłonu	>270	°C
Temperatura krzepnięcia (ASTM D97)	Poniżej -15	°C

#### Bezpieczeństwo

Karta informacyjna na temat bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i postępowania jest dostępna na życzenie.